

Ausschreibungstext
GfS EH-Türwächter für Türklinken, Model Basis
GfS-Art.-Nr. 990 000

Fluchtwegsicherungssystem EH-Türwächter, GfS-Hamburg, zur Montage unterhalb des Türdrückers. Zertifiziert gemäß DIN EN 179 in Verbindung mit Panikschloss, Schließblech und Drücker. Bauart bedingt wird der GfS EH Türwächter immer mit einem Profilhalbzylinder ausgeliefert. Diesen können Sie jedoch jederzeit problemlos gegen einen eigenen PHZ (30/10) austauschen.

Ausführung/Lieferumfang:

- Stabile Metallausführung (Zink-Druckguss), in RAL 6029 (grün) lackiert
- Mit verdeckt liegenden Gehäusebefestigungen (Sabotageschutz)
- Montagefertig mit Zubehör (Schrauben)
- Inkl. PHZ (Länge 30/10 mm)
- Einbau eines schließanlagenfähigen PHZ optional möglich Länge 27-30/10 mm
- Inkl. 9 Volt-Blockbatterie,
- Inkl. lang nachleuchtender Piktogramme für Tür und Gerät
- Inkl. Signalgeber (95dB/1m)
- Maße: LxBxT in mm (181x52/45x76)

Funktionen:

- Dauerfreigabe-Funktion (mit dem Geräteschlüssel)
- Einzelbegehung der Tür erfolgt mit dem Türschlüssel über die Wechselfunktion des Panikschlosses
- Alarmrücksetzung (Reset) erfolgt mit dem Geräteschlüssel.