

Projekt: ..... Ort: .....

<b>Pos.</b>	<b>Stück</b>	<b>Beschreibung</b>
001		GfS e-Bar® mit potentialfreiem Kontakt oder ähnlich  Zertifiziert gemäß EN 1125, 1634-1 970mm, kürzbar um 180mm, DIN Rechts/Links verwendbar  Geeignet für Profilrahmen- und Vollblattdüren aus Metall bzw. Holz, für Gang- bzw. Standflügel, für Rauchschutz- und Feuerschutz-Türen.  Edelstahl, matt gebürstet, vereinfachte Ablängbarkeit ohne Demontage der beweglichen Innenteile. Bündig auf der Tür aufliegend mit geringer Aufbauhöhe (83mm).  Bitte beachten Sie, dass das Zertifikat gem. DIN EN 1125 nur in Verbindung mit bestimmten Schlössern und Schließblechen gilt.
Lieferumfang	( )	Piktogramm für Tür
Optionen	( )	Individuelle Länge
	( )	Pulverbeschichtung in RAL _____
	( )	Noroxyd Beschichtung für effektiven Korrosionsschutz
Zubehör	( )	Ablängwerkzeug (Art.-Nr. 770 712)
	( )	Anschlußkabel, 12x0,14LIYY, 10m (770 719)
	( )	Abdeckblech für Vollblattdüren (Art.-Nr. 770 713) (Art.-Nr. 770 713)
	( )	KÜ 260, Spirale 155mm, Aufnahmekasten 22x260x17mm (Art.-Nr. 901 803)
	( )	KÜ 480, Spirale 370mm, Aufnahmekasten 22x480x17mm (Art.-Nr. 901 802)

**GfS Art.-Nr.: 700 710**

Menge: \_\_\_\_\_ Stückpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

Projekt: ..... Ort: .....

<b>Pos.</b>	<b>Stück</b>	<b>Beschreibung</b>
001		<p>GfS e-Bar® mit potentialfreiem Kontakt oder ähnlich</p> <p>Zertifiziert gemäß EN 1125, 1634-1 1130mm, kürzbar um 160mm, DIN Rechts/Links verwendbar</p> <p>Geeignet für Profilrahmen- und Vollblattdüren aus Metall bzw. Holz, für Gang- bzw. Standflügel, für Rauchschutz- und Feuerschutz-Türen.</p> <p>Edelstahl, matt gebürstet, vereinfachte Ablängbarkeit ohne Demontage der beweglichen Innenteile. Bündig auf der Tür aufliegend mit geringer Aufbauhöhe (83mm).</p> <p>Bitte beachten Sie, dass das Zertifikat gem. DIN EN 1125 nur in Verbindung mit bestimmten Schlössern und Schließblechen gilt.</p>
Lieferumfang		Piktogramm für Tür
Optionen		<p><input type="checkbox"/> Individuelle Länge</p> <p><input type="checkbox"/> Pulverbeschichtung in RAL _____</p> <p><input type="checkbox"/> Noroxyd Beschichtung für effektiven Korrosionsschutz</p>
Zubehör		<p><input type="checkbox"/> Ablängwerkzeug (Art.-Nr. 770 712)</p> <p><input type="checkbox"/> Anschlußkabel, 12x0,14LIYY, 10m (Art.-Nr. 770 719)</p> <p><input type="checkbox"/> Abdeckblech für Vollblattdüren (Art.-Nr. 770 713)</p> <p><input type="checkbox"/> KÜ 260, Spirale 155mm, Aufnahmekasten 22x260x17mm (Art.-Nr. 901 803)</p> <p><input type="checkbox"/> KÜ 480, Spirale 370mm, Aufnahmekasten 22x480x17mm (Art.-Nr. 901 802)</p>

**GfS Art.-Nr.: 700 713****Menge:** \_\_\_\_\_ **Stückpreis:** \_\_\_\_\_ **Gesamtpreis:** \_\_\_\_\_

Projekt: ..... Ort: .....

<b>Pos.</b>	<b>Stück</b>	<b>Beschreibung</b>
001		<p>GfS e-Bar® mit potentialfreiem Kontakt oder ähnlich</p> <p>Zertifiziert gemäß EN 1125, 1634-1 1290mm, kürzbar um 160mm, DIN Rechts/Links verwendbar</p> <p>Geeignet für Profilrahmen- und Vollblättüren aus Metall bzw. Holz, für Gang- bzw. Standflügel, für Rauchschutz- und Feuerschutz-Türen.</p> <p>Edelstahl, matt gebürstet, vereinfachte Ablängbarkeit ohne Demontage der beweglichen Innenteile. Bündig auf der Tür aufliegend mit geringer Aufbauhöhe (83mm).</p> <p>Bitte beachten Sie, dass das Zertifikat gem. DIN EN 1125 nur in Verbindung mit bestimmten Schlössern und Schließblechen gilt.</p>
Lieferumfang		Piktogramm für Tür
Optionen		<input type="checkbox"/> Individuelle Länge <input type="checkbox"/> Pulverbeschichtung in RAL ____ <input type="checkbox"/> Noroxyd Beschichtung für effektiven Korrosionsschutz
Zubehör		<input type="checkbox"/> Ablängwerkzeug (Art.-Nr. 770 712) <input type="checkbox"/> Anschlußkabel, 12x0,14LIYY, 10m (Art.-Nr. 770 719) <input type="checkbox"/> Abdeckblech für Vollblättüren (Art.-Nr. 770 713) <input type="checkbox"/> KÜ 260, Spirale 155mm, Aufnahmekasten 22x260x17mm (Art.-Nr. 901 803) <input type="checkbox"/> KÜ 480, Spirale 370mm, Aufnahmekasten, 2x480x17mm (Art.-Nr. 901 802)

**GfS Art.-Nr.: 700 715**

Menge: \_\_\_\_\_ Stückpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_