

**Ausschreibungstext**  
**GfS Fluchttürhaube Typ S**  
**GfS-Art.-Nr. 901 300**

Fluchtwegsicherungssystem, Typ Fluchttürhaube, System GfS-Hamburg, zur Absicherung von versenkten Sporthallenbeschlägen, DIN links und rechts verwendbar. Auch für Meldetaster einsetzbar. Kriterien zur Verwendung von Hauben in Rettungswegen gem. ARGE-Bau Schreiben vom 31.03.2005. Prüfung durch TÜV Thüringen.

Maße: L x B x T in mm (250x210x50) Länge mit Befestigungslaschen 314 mm

Ausführung/Lieferumfang:

- Fluchttürhaube bestehend aus unzerbrechlichem und transparentem Macrolon
- Inkl. 2 grüne Unterplatten (GfS-Art.-Nr. 901 294)
- Inkl. 6 rote Oberplatten (GfS-Art.-Nr. 901 292)
- Inkl. Piktogramm für die Fluchttürhaube (GfS-Art.-Nr. 901 353)

Beschreibung:

- Beim Abschlagen der Fluchttürhaube im Gefahrenfall bricht die patentierte Sollbruchstelle der roten Oberplatten und gibt die Fluchttür bzw. das Fluchtfenster frei.
- Benutzerhinweis erfolgt durch Piktogramm auf der Haube
- Die Haube ist wieder verwendbar, die roten Oberplatten müssen durch neue ersetzt werden