

Projekt: Ort:

Pos.	Stück	Beschreibung
001		<p>GfS e-Bar® mit integriertem Display oder ähnlich</p> <p>Zertifiziert gemäß EN 1125, 1634-1 970mm, kürzbar um 180mm</p> <p>Geeignet für Profilrahmen- und Vollblattdüren aus Metall bzw. Holz, für Gang- bzw. Standflügel, für Rauch- und Feuerschutz-Türen.</p> <p>Mit akustischem Alarm (95dB1/m), grün/rot kommunizierendes Display, Anschlussmöglichkeiten für Zutrittskontrollsysteme und externe Signalgeber, modbusfähige RS485 Schnittstelle für die umfassende Alarmweiterleitung, Steuerung und Programmierung der Fluchtwegsicherung. Mit Batterie (inkl. Batterieüberwachung) oder externer Spannungsversorgung zu betreiben. DIN Rechts/Links verwendbar. Edelstahl, matt gebürstet, vereinfachte Ablängbarkeit ohne Demontage der beweglichen Innenteile. Bündig auf der Tür aufliegend mit geringer Aufbauhöhe (83mm).</p> <p>Hauptfunktionen: Voralarm, Hauptalarm, Tür-zu-lange-Offen Alarm, Tür-Aufbruch-Alarm, Einzelfreigabe, Dauerfreigabe. Einstellen: Offenhaltezeit, Licht bei Daueroffen (dunkel, pulsierend), Stiller Alarm, Automatische Alarmabschaltung, Tür-Aufbruch-Überwachung, Alarmverzögerung, Dimmen von Display und Alarm.</p> <p>GfS e-Bar® werden mit einem 30mm Profilhalbzylinder (PHZ) ausgeliefert. Integration in Schließanlagen möglich.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass das Zertifikat gem. DIN EN 1125 nur in Verbindung mit bestimmten Schlössern und Schließblechen gilt.</p>
Lieferumfang		9V Batterie, 30mm PHZ, 2 Schlüssel sowie Piktogramme für Tür, Schlüsselschalter und Display.
Optionen		<input type="checkbox"/> Individuelle Länge <input type="checkbox"/> Pulverbeschichtung in RAL ____ <input type="checkbox"/> Noroxyd Beschichtung für effektiven Korrosionsschutz
Zubehör		<input type="checkbox"/> Netzteil12VDC/230VAC für bis zu 2 GfS e-Bar® (Art.-Nr. 901 366) <input type="checkbox"/> UP-Netzteil12VDC/230VAC für 1-2 GfS e-Bar® (Art.-Nr. 700 006) <input type="checkbox"/> Anschlußkabel, 12x0,14LIYY, 10m (Art.-Nr. 770 719) <input type="checkbox"/> Ablängwerkzeug (Art.-Nr. 770 712) <input type="checkbox"/> Abdeckblech für Vollblattdüren (Art.-Nr. 770 713) <input type="checkbox"/> Reed-Kontakt mit Sabotagelinie, inkl. 2m Kabel <input type="checkbox"/> für Aufschraub-Montage (Art.-Nr. 930 210) <input type="checkbox"/> für Einlass-Montage (Art.-Nr. 930 110)

GfS Art.-Nr.: 700 730

Menge: _____ Stückpreis: _____ Gesamtpreis: _____

Projekt: Ort:

Pos.	Stück	Beschreibung
001		<p>GfS e-Bar® mit integriertem Display oder ähnlich</p> <p>Zertifiziert gemäß EN 1125, 1634-1 1130mm, kürzbar um 160mm</p> <p>Geeignet für Profilrahmen- und Vollblattdüren aus Metall bzw. Holz, für Gang- bzw. Standflügel, für Rauchschutz- und Feuerschutz-Türen.</p> <p>Mit akustischem Alarm (95dB1/m), grün/rot kommunizierendes Display, Anschlussmöglichkeiten für Zutrittskontrollsysteme und externe Signalgeber, modbusfähige RS485 Schnittstelle für die umfassende Alarmweiterleitung, Steuerung und Programmierung der Fluchtwegsicherung. Mit Batterie (inkl. Batterieüberwachung) oder externer Spannungsversorgung zu betreiben. DIN Rechts/Links verwendbar. Edelstahl, matt gebürstet, vereinfachte Ablängbarkeit ohne Demontage der beweglichen Innenteile. Bündig auf der Tür aufliegend mit geringer Aufbauhöhe (83mm).</p> <p>Hauptfunktionen: Voralarm, Hauptalarm, Tür-zu-lange-Offen Alarm, Tür-Aufbruch-Alarm, Einzelfreigabe, Dauerfreigabe. Einzustellen: Offenhaltezeit, Licht bei Daueroffen (dunkel, pulsierend), Stiller Alarm, Automatische Alarmabschaltung, Tür-Aufbruch-Überwachung, Alarmverzögerung, Dimmen von Display und Alarm.</p> <p>GfS e-Bar® werden mit einem 30mm Profilhalbzylinder (PHZ) ausgeliefert. Integration in Schließanlagen möglich.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass das Zertifikat gem. DIN EN 1125 nur in Verbindung mit bestimmten Schlössern und Schließblechen gilt.</p>
	Lieferumfang	9V Batterie, 30mm PHZ, 2 Schlüssel sowie Piktogramme für Tür, Schlüsselschalter und Display.
	Optionen	<input type="checkbox"/> Individuelle Länge <input type="checkbox"/> Pulverbeschichtung in RAL ____ <input type="checkbox"/> Noroxyd Beschichtung für effektiven Korrosionsschutz
	Zubehör	<input type="checkbox"/> Netzteil12VDC/230VAC für bis zu 2 GfS e-Bar® (Art.-Nr. 901 366) <input type="checkbox"/> UP-Netzteil12VDC/230VAC für 1 GfS e-Bar® (Art.-Nr. 7000 006) <input type="checkbox"/> Anschlußkabel, 12x0,14LIYY, 10m (Art.-Nr. 770 719) <input type="checkbox"/> Ablängwerkzeug (Art.-Nr. 770 712) <input type="checkbox"/> Abdeckblech für Vollblattdüren (Art.-Nr. 770 713) <input type="checkbox"/> Reed-Kontakt mit Sabotagelinie, inkl. 2m Kabel <input type="checkbox"/> für Aufschraub-Montage (Art.-Nr. 930 210) <input type="checkbox"/> für Einlass-Montage (Art.-Nr. 930 110)

GfS Art.-Nr.: 700 733

Menge: _____ Stückpreis: _____ Gesamtpreis: _____

Projekt: Ort:

Pos. Stück Beschreibung

001 GfS e-Bar® mit integriertem Display der ähnlich

Zertifiziert gemäß EN 1125, 1634-1
1290mm, kürzbar um 160mm

Geeignet für Profilrahmen- und Vollblattdüren aus Metall bzw. Holz, für Gang- bzw. Standflügel, für Rauchschutz- und Feuerschutz-Türen.

Mit akustischem Alarm (95dB1/m), grün/rot kommunizierendes Display, Anschlussmöglichkeiten für Zutrittskontrollsysteme und externe Signalgeber, modbusfähige RS485 Schnittstelle für die umfassende Alarmweiterleitung, Steuerung und Programmierung der Fluchtwegsicherung. Mit Batterie (inkl. Batterieüberwachung) oder externer Spannungsversorgung zu betreiben. DIN Rechts/Links verwendbar. Edelstahl, matt gebürstet, vereinfachte Ablängbarkeit ohne Demontage der beweglichen Innenteile. Bündig auf der Tür aufliegend mit geringer Aufbauhöhe (83mm).

Hauptfunktionen: Voralarm, Hauptalarm, Tür-zu-lange-Offen Alarm, Tür-Aufbruch-Alarm, Einzelfreigabe, Dauerfreigabe. Einstellen: Offenhaltezeit, Licht bei Daueroffen (dunkel, pulsierend), Stiller Alarm, Automatische Alarmabschaltung, Tür-Aufbruch-Überwachung, Alarmverzögerung, Dimmen von Display und Alarm.

GfS e-Bar® werden mit einem 30mm Profilhalbzylinder (PHZ) ausgeliefert. Integration in Schließanlagen möglich.

Bitte beachten Sie, dass das Zertifikat gem. DIN EN 1125 nur in Verbindung mit bestimmten Schlössern und Schließblechen gilt.

Lieferumfang 9V Batterie, 30mm PHZ, 2 Schlüssel sowie Piktogramme für Tür, Schlüsselschalter und Display.

Optionen

- Individuelle Länge
- Pulverbeschichtung in RAL _____
- Noroxyd Beschichtung für effektiven Korrosionsschutz

Zubehör

- Netzteil12VDC/230VAC für bis zu 2 e-Bar® (Art.-Nr. 901 366)
- UP-Netzteil12VDC/230VAC für 1 e-Bar® (Art.-Nr. 700 006)
- Anschlußkabel, 12x0,14LIYY, 10m (Art.-Nr. 770 719)
- Ablängwerkzeug (Art.-Nr. 770 712)
- Abdeckblech für Vollblattdüren (Art.-Nr. 770 713)
- Reed-Kontakt mit Sabotagelinie, inkl. 2m Kabel für Aufschraub-Montage (Art.-Nr. 930 210)
- für Einlass-Montage (Art.-Nr. 930 110)

GfS Art.-Nr.: 700 735

Menge: _____ **Stückpreis:** _____ **Gesamtpreis:** _____