

Projekt: Ort:

Pos. Stück Beschreibung

001 GfS e-Bar® mit integriertem Notschalter oder ähnlich

Zertifiziert gemäß EltVTR, EN 1125, 1634-1, konform prEN13637
970mm, kürzbar um 180mm

Geeignet für Profilrahmen- und Vollblattdüren aus Metall bzw. Holz, für
Gang- bzw. Standflügel, für Rauchschutz- und Feuerschutz-Türen.

Mit akustischem Alarm (95dB1/m), grün/rot kommunizierendes Display,
Anschlussmöglichkeiten für Zutrittskontrollsysteme und externe
Signalgeber, modbusfähige RS485 Schnittstelle für die umfassende
Alarmweiterleitung, Steuerung und Programmierung der
Fluchtwegsicherung. Mit Batterie (inkl. Batterieüberwachung) oder
externer Spannungsversorgung zu betreiben. DIN Rechts/Links
verwendbar. Edelstahl, matt gebürstet, vereinfachte Ablängbarkeit ohne
Demontage der beweglichen Innenteile. Bündig auf der Tür aufliegend mit
geringer Aufbauhöhe (83mm).

Hauptfunktionen: Voralarm, Hauptalarm, Tür-zu-lange-Offen Alarm, Tür-
Aufbruch-Alarm, Einzelfreigabe, Dauerfreigabe. Einstellen:
Offenhaltezeit, Licht bei Daueroffen (dunkel, pulsierend), Stiller Alarm,
Automatische Alarmabschaltung, Tür-Aufbruch-Überwachung,
Alarmverzögerung, Dimmen von Display und Alarm.

GfS e-Bar® werden mit einem 30mm Profilhalbzylinder (PHZ) ausgeliefert.
Integration in Schließanlagen möglich.

Bitte beachten Sie, dass das Zertifikat gem. nur in Verbindung mit
bestimmten elektr. Schließern und Fluchtwegsteuerungen gilt.

Lieferumfang integrierte Notschaltereinheit, 30mm PHZ, 2 Schlüssel sowie Piktogramme für Tür,
Schlüsselschalter und Display.

Optionen

- Individuelle Länge
- Pulverbeschichtung in RAL _____
- Noroxyd Beschichtung für effektiven Korrosionsschutz

Zubehör

- FWS 02 incl. Netzteil 12VDC/230VAC (Art.-Nr. 771 544)
- Anschlusskabel, 6x0,25LIYY, pro 1m (Art.-Nr. 555022)
- Anschlußkabel, 12x0,14LIYY, 10m (Art.-Nr. 770 719)
- Ablängwerkzeug (Art.-Nr. 770 712)
- Abdeckblech für Vollblattdüren (Art.-Nr. 770 713)
- Reed-Kontakt mit Sabotagelinie, inkl. 2m Kabel
für Aufschraub-Montage (Art.-Nr. 930 210)
- für Einlass-Montage (Art.-Nr. 930 110)

GfS Artikelnummer: 700 740**Menge:** _____ **Stückpreis:** _____ **Gesamtpreis:** _____

Projekt: Ort:

Pos. Stück Beschreibung

001 GfS e-Bar® mit integriertem Notschalter oder ähnlich

Zertifiziert gemäß EITVTR, EN 1125, 1634-1, konform prEN13637
970mm, kürzbar um 160mm

Geeignet für Profilrahmen- und Vollblattdüren aus Metall bzw. Holz, für
Gang- bzw. Standflügel, für Rauchschutz- und Feuerschutz-Türen.

Mit akustischem Alarm (95dB1/m), grün/rot kommunizierendes Display,
Anschlussmöglichkeiten für Zutrittskontrollsysteme und externe
Signalgeber, modbusfähige RS485 Schnittstelle für die umfassende
Alarmweiterleitung, Steuerung und Programmierung der
Fluchtwegsicherung. Mit Batterie (inkl. Batterieüberwachung) oder
externer Spannungsversorgung zu betreiben. DIN Rechts/Links
verwendbar. Edelstahl, matt gebürstet, vereinfachte Ablängbarkeit ohne
Demontage der beweglichen Innenteile. Bündig auf der Tür aufliegend mit
geringer Aufbauhöhe (83mm).

Hauptfunktionen: Voralarm, Hauptalarm, Tür-zu-lange-Offen Alarm, Tür-
Aufbruch-Alarm, Einzelfreigabe, Dauerfreigabe. Einstellen:
Offenhaltezeit, Licht bei Daueroffen (dunkel, pulsierend), Stiller Alarm,
Automatische Alarmabschaltung, Tür-Aufbruch-Überwachung,
Alarmverzögerung, Dimmen von Display und Alarm.

GfS e-Bar® werden mit einem 30mm Profilhalbzylinder (PHZ) ausgeliefert.
Integration in Schließanlagen möglich.

Bitte beachten Sie, dass das Zertifikat gem. nur in Verbindung mit
bestimmten elektr. Schlössern und Fluchtwegsteuerungen gilt.

Lieferumfang integrierte Notschaltereinheit, 30mm PHZ, 2 Schlüssel sowie Piktogramme für Tür,
Schlüsselschalter und Display.

Optionen

- Individuelle Länge
- Pulverbeschichtung in RAL _____
- Noroxyd Beschichtung für effektiven Korrosionsschutz

Zubehör

- FWS 02 incl. Netzteil 12VDC/230VAC (Art.-Nr. 771 544)
- Anschlusskabel, 6x0,25LIYY, pro 1m (Art.-Nr. 555022)
- Anschlusskabel, 12x0,14LIYY, 10m (Art.-Nr. 770 719)
- Ablängwerkzeug (Art.-Nr. 770 712)
- Abdeckblech für Vollblattdüren (Art.-Nr. 770 713)
- Reed-Kontakt mit Sabotagelinie, inkl. 2m Kabel
für Aufschraub-Montage (Art.-Nr. 930 210)
- für Einlass-Montage (Art.-Nr. 930 110)

GfS Artikelnummer: 700 743**Menge:** _____ **Stückpreis:** _____ **Gesamtpreis:** _____

Projekt: Ort:

Pos. Stück Beschreibung

001 GfS e-Bar® mit integriertem Notschalter oder ähnlich

Zertifiziert gemäß EITVTR, EN 1125, 1634-1, konform prEN13637
970mm, kürzbar um 160mm

Geeignet für Profilrahmen- und Vollblattdüren aus Metall bzw. Holz, für
Gang- bzw. Standflügel, für Rauchschutz- und Feuerschutz-Türen.

Mit akustischem Alarm (95dB1/m), grün/rot kommunizierendes Display,
Anschlussmöglichkeiten für Zutrittskontrollsysteme und externe
Signalgeber, modbusfähige RS485 Schnittstelle für die umfassende
Alarmweiterleitung, Steuerung und Programmierung der
Fluchtwegsicherung. Mit Batterie (inkl. Batterieüberwachung) oder externer
Spannungsversorgung zu betreiben. DIN Rechts/Links verwendbar.
Edelstahl, matt gebürstet, vereinfachte Ablängbarkeit ohne Demontage der
beweglichen Innenteile. Bündig auf der Tür aufliegend mit geringer
Aufbauhöhe (83mm).

Hauptfunktionen: Voralarm, Hauptalarm, Tür-zu-lange-Offen Alarm, Tür-
Aufbruch-Alarm, Einzelfreigabe, Dauerfreigabe. Einstellen:
Offenhaltezeit, Licht bei Daueroffen (dunkel, pulsierend), Stiller Alarm,
Automatische Alarmabschaltung, Tür-Aufbruch-Überwachung,
Alarmverzögerung, Dimmen von Display und Alarm.

GfS e-Bar® werden mit einem 30mm Profilhalbzylinder (PHZ) ausgeliefert.
Integration in Schließanlagen möglich.

Bitte beachten Sie, dass das Zertifikat gem. nur in Verbindung mit
bestimmten elektr. Schlössern und Fluchtwegsteuerungen gilt.

Lieferumfang integrierte Notschaltereinheit, 30mm PHZ, 2 Schlüssel sowie Piktogramme für Tür,
Schlüsselschalter und Display.

Optionen

- Individuelle Länge
- Pulverbeschichtung in RAL _____
- Noroxyd Beschichtung für effektiven Korrosionsschutz

Zubehör

- FWS 02 incl. Netzteil 12VDC/230VAC (Art.-Nr. 771 544)
- Anschlusskabel, 6x0,25LIYY, pro 1m (Art.-Nr. 555022)
- Anschlußkabel, 12x0,14LIYY, 10m (Art.-Nr. 770 719)
- Ablängwerkzeug (Art.-Nr. 770 712)
- Abdeckblech für Vollblattdüren (Art.-Nr. 770 713)
- Reed-Kontakt mit Sabotagelinie, inkl. 2m Kabel
für Aufschraub-Montage (Art.-Nr. 930 210)
- für Einlass-Montage (Art.-Nr. 930 110)

GfS Artikelnummer: 700 745**Menge:** _____ **Stückpreis:** _____ **Gesamtpreis:** _____