

## **AUSSCHREIBUNGSTEXT**

### **GfS Tagalarm, GfS-Art.-Nr. 710 000 Batteriebetrieben**

Fluchtwegsicherungssystem Typ Tagalarm, GfS Hamburg, zur Sicherung und Überwachung von Notausgangs- und Paniktüren. Einsetzbar und geeignet als einfacher Einbruchmelder mit stationärem akustischen Alarmsignal bei unbefugten Zutritt über Fenster und Terrassentüren. Stabiles, elegantes Aluminiumgehäuse mit eloxierter Oberfläche.

#### Ausführung/Lieferumfang:

- Tagalarm mit PHZ (30/10 mm PHZ) und 2 Schlüsseln
- Schlüsselschalter
- Anzeige des Betriebszustandes (scharf/unscharf) über rot/grüne LED
- 1 potentialfreier Kontakt für optionale Alarmweiterleitung an externe Geräte
- Inkl. 9 V Blockbatterie
- Integrierte Batterieüberwachung
- Inkl. PHZ (Länge 30/10 mm), Einbau eines schließanlagenfähigen PHZ optional möglich
- Maße: LxBxT in mm (220x120x68)

#### Funktionen:

- Akustischer (Sirene ca. 95dB/1m) Alarm bei Türöffnung
- Tür-zu-lange-offen-Alarm ab 15 sec.
- Autorisierte Einzel- und Dauerfreigabe der Tür über integrierten Schlüsselschalter
- Alarmabschaltung mittels Geräteschlüssel (PHZ) durch berechtigte Personen
- Automatische Alarmabschaltung nach 3 Min optional einstellbar

zusätzlich erforderlich: Kabel-Reed Kontakt.

#### Kabel-Reed-Türkontakt, GfS-Art.-Nr. 930 110

Kabel-Reed-Türkontakt zur Öffnungsüberwachung mit Sabotagelinie inkl. 2 m Anschlusskabel zur Einlass-Montage in weiß.

#### Kabel-Reed-Türkontakt, GfS-Art.-Nr. 930 210

Kabel-Reed-Türkontakt zur Öffnungsüberwachung mit Sabotagelinie inkl. 2 m Anschlusskabel zur Aufschraub-Montage in weiß.