

Ausschreibungstext

GfS Schwenk-Türwächter vorgerichtet für einen Profilhalbzylinder für Türklinken, GfS-Art.-Nr. 920 000

Fluchtwegsicherungssystem, Typ Schwenk-Türwächter, System GfS-Hamburg, zur Montage unterhalb des Türdrückers. Die Schwenkrichtung wird kundenseitig mittels eines mitgelieferten Kerbstiftes eingestellt.

Ausführung/Lieferumfang:

- Stabile Metallausführung (Zink-Druckguss), in RAL 6029 (grün) lackiert
- Montagefertig mit Zubehör (Schrauben)
- 1 Rosette mit Zylinderbefestigung
- Vorgerichtet für einen Profilhalbzylinder (27-30 mm)
- Inkl. 9 Volt-Blockbatterie,
- Inkl. 2 lang nachleuchtenden Piktogrammen für Tür
- Inkl. 1 lang nachleuchtendes Piktogramm Richtungspfeil für das Gerät
- Inkl. Signalgeber (95dB/1m)
- Maße: LxBxH in mm (175x52/45x72)

Funktionen:

- Türfreigabe und Alarmauslösung bei Schwenkung um 45°
- Dauerfreigabe-Funktion (mit dem Geräteschlüssel Schwenkung um 180°)
- Einzelbegehung der Tür erfolgt mit dem Türschlüssel über die Wechselfunktion des Panikschlosses
- Alarmrücksetzung (Reset) erfolgt mit dem Geräteschlüssel.