

**Ausschreibungstext**  
**GfS EH-Türwächter für Panikstangen**  
**GfS-Art.-Nr. 994 000**

Fluchtwegsicherungssystem EH-Türwächter, GfS-Hamburg, zur Montage unterhalb der Panikstange. Zulassung gemäß DIN EN 1125 durch das MPA NRW, Dortmund, in Verbindung mit Panikschloss, Schließblech und Panikstange.

Bauart bedingt wird der GfS EH Türwächter immer mit einem Profilhalbzylinder ausgeliefert. Diesen können Sie jedoch jederzeit problemlos gegen einen eigenen PHZ (30/10) austauschen.

**Ausführung/Lieferumfang:**

- Stabile Metallausführung (Zink-Druckguss), in RAL 6029 (grün) lackiert
- Roter Panikstangenaufsatz
- Mit verdeckt liegenden Gehäusebefestigungen (Sabotageschutz)
- Montagefertig mit Zubehör (Schrauben)
- Inkl. PHZ (Länge 30/10 mm)
- Einbau eines schließanlagenfähigen PHZ optional möglich Länge 27-30/10 mm
- Inkl. 9 Volt-Blockbatterie
- Inkl. lang nachleuchtender Piktogramme für Tür und Gerät
- Inkl. Signalgeber (95dB/1m)
- Maße: LxBxT in mm (220x52/45x76)

**Funktionen:**

- Türfreigabe und Alarmauslösung bei Betätigung der Panikstange mit einem Handgriff
- Dauerfreigabe-Funktion (mit dem Geräteschlüssel)
- Einzelbegehung der Tür erfolgt mit dem Türschlüssel über die Wechselfunktion des Panikschlosses
- Alarmrücksetzung (Reset) erfolgt mit dem Geräteschlüssel