

Ausschreibungstext
GfS-Fensterwächter für Fenster- oder Terrassentüren, Model Plus
GfS-Art.-Nr. 915110

Fluchtwegsicherungssystem in Übereinstimmung mit der DIN EN 179, Typ Fensterwächter, System GfS-Hamburg, zur Montage unterhalb des Fenstergriffs. Durch flexiblen Anschlagwinkel kann das Gerät rechts- oder linksöffnend eingesetzt werden. Der Fenstergriff ist durch den Fensterwächter gesichert, kann im Notfall jedoch mit einer einzigen Öffnungsbewegung durch Drehen des Griffes geöffnet werden.

Ausführung/Lieferumfang:

- Stabile Metallausführung (Zink-Druckguss), in RAL 6029 (grün) lackiert
- Montagefertig mit Zubehör (Schrauben)
- Profilhalbzylinder (30/10 mm)
- Inkl. 9 Volt-Blockbatterie
- Inkl. Batterieüberwachung
- Deckelabhebekontakt
- Externer Sabotage-Meldekontakt
- Fremdeinspeisungsklemme
- Inkl. Piktogramme
- Inkl. Signalgeber (95dB/1m), der bei Betätigung (Schwenken seitlich nach rechts/links) auslöst.

Funktionen:

- Alarmauslösung bei Schwenkung um 45°
- Daueroffenfunktion (mit dem Geräteschlüssel Schwenkung um 180°)
- Alarmrücksetzung (Reset) erfolgt mit dem Geräteschlüssel.
- ca. 95 dB / 1m